



## 組み立て説明図



### SVC

左記の部品を①～④の順に差し込み組み付けます。


- ①センターボールを②カバーボールに通して、③ベースにはめ込み、打ち込んでください。
  - ④受板を①センターボールに差し込みます。
  - ②カバーボールの穴と①センターボールのビス部を合わせてドライバーでビスを締めてください。
- (注) ②カバーボールは必ず穴のある方が上になるようにセットしてください。



### KS

左記の部品を①～③の順に差し込み組み付けます。


- ①ボールを②ベースにはめ込み、打ち込んでください。
- ③受板を①ボールに差し込み、ビスをドライバーで締めてください。



### SLC

左記の部品を①～③の順に差し込み組み付けます。

- ①ボールを②ベースにはめ込み、左図の順でワッシャー・ナットをはめ、レンチ(24mm)で固定してください。
- ③受板を①ボールに差し込み、ビスをドライバーで締めてください。



### レッグ・ステップの固定位置について

- レッグの固定位置は、座奥行(SD)によって異なりますが、標準的にはイスとカウンターの間隔が0～50mmになるようにセットします。
- ステップ位置は標準的に座高(SH)より450mm下がった位置にセットします。



SLC-CR 400 (ステップ付)  
ステップ: S-3DK



GC-BL (ステップ付)  
ステップ: S-5DK

### ステップ



ステップ 50.8φ用  
S-3DK ¥19,700  
カラー/クロムメッキ  
サイズ/330×185  
(リング部除く)


ステップ 76.3φ用  
S-5DK ¥10,100  
カラー/クロムメッキ  
サイズ/400φ

ステップ 42.7φ用  
S-6DK ¥10,700  
カラー/クロムメッキ  
サイズ/360φ


### 受板 SVC・SLC・KS用



FKN型200<sup>□</sup>  
¥3,400



FKN型180φ  
¥3,400



### キャスター



品番	ND9211	ND9212	NS9202
価格	¥590	¥810	¥860
D-W-H	41-40-52	50-46-62	50-46-64
M	3/8	3/8	3/8
許容荷重	30kg	40kg	40kg
車輪	ナイロン	ナイロン	ナイロン